


## Mandrini Idraulici

Hydraulic Bending Mandrels



**CoRis**  
www.coris-pipeline.com



Mandrino ad azionamento idraulico che assiste nella corretta curvatura del tubo. Questo mandrino può essere collegato ad un distributore ausiliario montato sulla curvatubi per il corretto funzionamento. I formati standard disponibili vanno dai 8 pollici ai 60 pollici (diametro del tubo).

**Hydraulically driven Bending mandrels which assist in the correct bending of a pipe**  
This mandrel can be connected to an auxiliary distributor mounted on the bending machine for proper operation. Standard sizes available range from 8 inches to 60 inches (diameter of a pipe).

**Serie di mandrini da 8" a 14" a spinta**

**Serie di mandrini da 16" a 40" motorizzati**

**Serie di mandrini da 42" a 60" bi-motorizzati con valvole attuatrici**

**CoRis srl**

**sede legale: Via Resga Enza 1, 43022 Montechiarugolo (PR) ITALY**

**sede operativa: fraz. Formio, 94/a, 43036 Fidenza (PR) ITALY**


**Telefono +39 0524 423576**

**e-mail [info@coris-pipeline.com](mailto:info@coris-pipeline.com)**

**[www.coris-pipeline.com](http://www.coris-pipeline.com)**

## Mandrini Idraulici

Hydraulic Bending Mandrels



**CoRis**  
www.coris-pipeline.com



Modello Make	Caratteristiche Specifications
8-10	08"-10" (219MM - 273MM) - a spinta <b>(with pushing)</b>
10-12	10"-12" (273mm - 324mm) - a spinta <b>(with pushing)</b>
14-16	14"-16" (356mm - 406mm) - a spinta <b>(with pushing)</b>
16-20	16"-20" (406mm - 500mm) - motorizzato <b>(motorized)</b>
20-24	20"-24" (500mm - 610mm) - motorizzato <b>(motorized)</b>
24-30	24"-26"-28" (610mm - 711mm) - motorizzato <b>(motorized)</b>
30-42	30"-32" (762mm - 914mm) - motorizzato <b>(motorized)</b> , soft start base 30 settaggio <b>(setting)</b> 34" or 36" (864mm - 915mm)
30-42	Base 30" settaggio <b>(setting)</b> 40" or 42" (1016mm - 1067mm) Base 30" settaggio <b>(setting)</b> 46" or 48" (1168mm - 1220mm)
48-50	48"-50" (1219mm - 1270mm) - motorizzato <b>(motorized)</b> , soft start
56-60	56"-60" (1423mm - 1524mm) - motorizzato <b>(motorized)</b> , soft start

### CONFORMITY DECLARATION

All products are certified with the following:

- Dir. 2004/108/EC compatibilità elettromagnetica - Directive 2004/108/EC EMC:
- Norme armonizzate – harmonized standards:
- EN 61000-6-2 (06); EN 61000-6-3 (07); EN 55022 (06) + A1 (07)
- Direttiva 1999/05/EC -Directive 1999/05/EC (R&TTE)
- Norme armonizzate – harmonized standards:
- EN 301 511 V 9.0.2; EN 300 440-2 V.1.4.1 for article 3.2
- EN 60950-1 (06)+A11(09)+A1(10) for article 3.1 (a)
- EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V 1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1 for article 3.1 (b)