


PB 406-762 mm

Pipe Bending Machine 16"- 30"



CoRis
www.coris-pipeline.com



MOTORE LOMBARDINI
MODELLO SILEO 22000
VELOCITA' DELMOTORE 2300 rpm

ДВИГАТЕЛЬ LOMBARDINI МОДЕЛЬ
SILEO 22000
Скорость мотора 2300 об / мин

SISTEMA IDRAULICO
FLUSSO MASSIMO DELL'OLIO: 58 LT/MIN
PRESSIONE: 200 Bar

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Максимальный расход масла: 58 л / мин
давление: 200 бар

SERBATOIO CARBURANTE: 100 LT
SERBATOIO IDRAULICO: 200 LT

ТОПЛИВНЫЙ БАК: 100 LT
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК: 200 LT



CURVATUBI PB 16"- 30"

I nostri "Curvatubi PB 16"-30" sono dotati di motore marca **Lombardini Sileo 22000** oppure **Yanmar 4TNV88**, con una velocità di **2300 rpm**.

Il sistema idraulico garantisce un flusso massimo dell'olio fino a **58 litri al minuto** e fino a una pressione di **200 Bar**.

I due serbatoi presenti nella macchina hanno una capienza pari a **100 litri per il carburante e 200 litri per l'olio a servizio del sistema idraulico**.

Dimensioni:

Lunghezza: 7000 mm
Larghezza: 2400 mm
Altezza: 2300 mm
Peso: 17.500 kg

PB 16"- 30" ТРУБОГИБ

Трубогиб PB 16 " -30 " оснащен двигателем марки **Lombardini Sileo 22000** или **Yanmar 4tnv88** со скоростью 2300 об / мин.

Гидравлическая система гарантирует \ максимальный поток масла до 58 литров в минуту и до давления 200 бар.

Два резервуара, присутствующие в машине, имеют емкость 100 литров для топлива и 200 литров для масла, обслуживающего гидравлическую систему.

Размеры:

Длина: 7000 мм
Ширина: 2400 мм
Высота: 2300 мм
Вес: 17.500 кг

CoRis srl

sede legale: Via Resga Enza 1, 43022 Montechiarugolo (PR) ITALY

sede operativa: fraz. Formio, 94/a, 43036 Fidenza (PR) ITALY


Telefono +39 0524 423576

e-mail info@coris-pipeline.com

www.coris-pipeline.com

PB 406-762 mm

Pipe Bending Machine 16"- 30"



CoRis
www.coris-pipeline.com



**Bending of the pipe X75
thickness-28mm**



Mandrino ad azionamento idraulico che assiste nella corretta curvatura del tubo.
Questo mandrino può essere collegato ad un distributore ausiliario montato sulla curvatubi per il corretto funzionamento.

I formati standard disponibili vanno dai 8 pollici ai 60 pollici (diametro del tubo).

- Serie di mandrini da 8" a 14" a spinta
- Serie di mandrini da 16" a 40" motorizzati
- Serie di mandrini da 42" a 60" bi-motorizzati con valvole attuatrici

Шпиндель с гидравлическим приводом, который помогает правильно изгибать трубы. Этот шпиндель может быть подключен к вспомогательному распределителю, установленному на трубогибе для правильной работы.

Стандартные размеры варьируются от 8 дюймов до 60 дюймов (диаметр трубы).

Серия шпинделей от 8 до 14 дюймов

Серии шпинделей от 16" до 40" моторизованных

Серии 42" до 60" двухмоторные с приводными клапанами



CoRis srl
sede legale: Via Resga Enza 1, 43022 Montechiarugolo (PR) ITALY
sede operativa: fraz. Formio, 94/a, 43036 Fidenza (PR) ITALY
Telefono +39 0524 423576
e-mail info@coris-pipeline.com
www.coris-pipeline.com